



Трубка ИЗОЛИН PE TUBE

Внутр. Ø, мм.	Толщина изоляции, мм.											
	6 мм			9 мм			13 мм			20 мм		
	Толщина, Ø, мм	Кол-во в упак., м	руб./м (с НДС)	Толщина, Ø, мм	Кол-во в упак., м	руб./м (с НДС)	Толщина, Ø, мм	Кол-во в упак., м	руб./м (с НДС)	Толщина, Ø, мм	Кол-во в упак., м	руб./м (с НДС)
6	6/6-2	400	6,05									
10	10/6-2	320	7,06									
12	12/6-2	240	8,18									
15	15/6-2	150	8,32	15/9-2	150	10,61	15/13-2	100	17,21	15/20-2	50	35,83
18	18/6-2	150	9,18	18/9-2	150	11,75	18/13-2	100	18,64	18/20-2	50	38,69
22	22/6-2	150	10,89	22/9-2	150	14,04	22/13-2	100	21,22	22/20-2	50	43,00
25	25/6-2	150	11,47	25/9-2	100	14,17	25/13-2	100	21,35	25/20-2	50	44,43
28	28/6-2	150	12,32	28/9-2	100	15,18	28/13-2	100	22,93	28/20-2	50	48,15
30	30/6-2	100	14,04	30/9-2	100	16,61	30/13-2	50	25,79	30/20-2	50	51,61
35	35/6-2	100	16,33	35/9-2	100	19,79	35/13-2	50	31,54	35/20-2	50	64,51
42				42/9-2	100	23,22	42/13-2	50	34,97	42/20-2	40	68,80
45				45/9-2	50	29,25	45/13-2	50	40,14	45/20-2	40	72,54
48				48/9-2	50	30,97	48/13-2	50	41,24	48/20-2	30	77,40
54				54/9-2	50	34,97	54/13-2	50	49,30	54/20-2	30	83,72
57				57/9-2	50	37,83	57/13-2	50	54,47	57/20-2	30	94,20
60				60/9-2	50	39,55	60/13-2	50	54,47	60/20-2	20	94,59
64				64/9-2	50	40,14	64/13-2	50	60,19	64/20-2	20	100,33
70				70/9-2	50	48,44	70/13-2	50	63,08	70/20-2	20	106,05
76				76/9-2	50	53,04	76/13-2	30	65,78	76/20-2	20	114,66
89				89/9-2	30	71,66	89/13-2	30	74,54	89/20-2	20	128,99
110				110/9-2	20	87,44	110/13-2	20	106,05			
114				114/9-2	20	94,59	114/13-2	20	114,66			



Рулон ИЗОЛИН PE SHEET

Толщина, мм	PE SHEET Стандартные		PE SHEET ALU Стандартные с фольгой		PE SHEET METAL Стандартные с полимерной пленкой		PE SHEET AD Самоклеющиеся		PE SHEET ALU AD Самоклеющиеся с фольгой	
	кол-во в упак., м2	руб./м2 (с НДС)	кол-во в упак., м2	руб./м2 (с НДС)	кол-во в упак., м2	руб./м2 (с НДС)	кол-во в упак., м2	руб./м2 (с НДС)	кол-во в упак., м2	руб./м2 (с НДС)
2	50	15,03	36	72,36	36	46,41	36	117,39	36	174,72
3	50	21,58	36	76,44	36	50,52	36	122,85	36	191,10
4	50	30,86	36	87,36	36	60,06	36	136,50	36	202,02
5	50	37,67	36	98,28	36	65,52	36	163,80	36	210,21
8	30	68,25	18	131,04	18	90,09	18	196,56	18	267,54
10	30	76,44	18	150,15	18	114,66	18	223,86	18	300,30

Технические характеристики	
Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м.°С) не более	0,036
Температура применения, °С	от -40 до +80
Группа горючести	Г2
Паропроницаемость, мг/м ч Па	0,0035