



Максимальная рабочая температура	μ-фактор	λ ₀
+ 95°C	≥3 000	≤0,038 Вт/(м·°C)



- СТОЙКОСТЬ К УФ-ИЗЛУЧЕНИЮ;
- СТОЙКОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ;
- СТОЙКОСТЬ К БЕТОНУ, ЦЕМЕНТУ, ГИПСУ, ИЗВЕСТИ;
- СРОК СЛУЖБЫ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ НЕ МЕНЕЕ 16 ЛЕТ.



Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра.

Изоляция устанавливается на медную трубу	
Дюймы	Наружный диаметр, мм
1/4	6,35
3/8	9,53
1/2	12,70
5/8	15,88

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции		
	6 мм		
	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Цена с НДС, руб./м
6	6/6-2	480	16,40
10	10/6-2	320	18,48
12	12/6-2	280	21,95
15	15/6-2	200	24,15

Трубки упаковываются в картонные коробки размером 2050 x 395 x 295 мм, объемом 0,240 м³

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Цена с НДС, руб.
Клей Energoflex® Extra 0,5 л	банка	439,88
Клей Energoflex® Extra 0,8 л	банка	659,05
Клей Energoflex® Extra 2,6 л	банка	1905,87
Очиститель Energoflex® 1,0 л	банка	647,57
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 50м, серая	рулон	532,03
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 25м, серая	рулон	272,29
Лента армированная самоклеящаяся Energoflex® 48мм x 10м, серая	рулон	141,06

Прайс-лист от 29 февраля 2016 г.

